






**SMART FLEX TH31**



## Designmerkmale und Technologie

- Zickzack-Rillen in der Lauffläche sorgen für kontrollierte Blockbewegung und beste Traktion
- Abgeschrägte Kanten helfen, Ausbrüche zu verhindern
- Breite Schultern gewährleisten verbesserte Fahrstabilität und reduzieren gleichzeitig ungleichmäßige Abnutzung der Laufflächen

## Dimensionen (Lkw Regionalverkehr Trailer)

Dimension/Serien	Profil	LI/SI	 <sup>1)</sup>	EAN Code	EU-Labelwerte <sup>2)</sup>				Anmerkung
					 <sup>3)</sup>	 <sup>4)</sup>	 <sup>5)</sup> (dB)(W...)		
<b>70er-Serie</b>									
275/70 R22.5	TH31	152/148J	M+S	8808563454856	C	C	69	1	Neu
<b>65er-Serie</b>									
385/65 R22.5	TH31	160K	M+S	8808563410401	B	B	69	1	
<b>50er-Serie</b>									
435/50 R19.5	TH31	160J	M+S	8808563425931	B	B	73	2	
<b>45er-Serie</b>									
455/45 R22,5	TH31			8808563436425	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	Neu/ in Vorbereitung *
<b>40er-Serie</b>									
455/40 R22.5	TH31	160J		8808563439570	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	Neu/ in Vorbereitung *

\* in Vorbereitung/diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1)  = 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake)

2) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf [www.hankookreifen.de](http://www.hankookreifen.de)

3) Kraftstoffeffizienz-, 4) Nasshaftungs-, 5) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

**Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.**

Stand Oktober 2018.